



TOLKEBOKSER  
FRA DAL. ENGINEERING

2023



# MOBILT OG PRAKTISK

**En ekte problemløser på lokasjoner der man har plass eller tidsutfordringer.**




TB01 er vårt mest populære og standardiserte produkt av mobile bordbokser. Produktet kommer sammenpakket i en praktisk trilleflight for raskest mulig installasjon. Installasjonen krever ingen verktøy og har eller svært lite vedlikeholdsbehov.

En bordboks plasseres enkelt på de fleste type bord og tolken lener seg inn i boksen sittende, på denne måten skjermes lyden betrakelig i forhold til om tolken taler ut i rommet. Løsningen egner seg best der man av tidsmessige eller plassmessige årsaker ikke kan bruke en normal tolkeboks.

TB01 kommer i mørk grå og grå farge

Ta kontakt for pris



# DEN KJENTE STANDARDEN

Vår bestselger med lang levetid og minimalt med kompliserte deler.

DUO er vårt anbefalte produkt for tolkebokser som brukes til både fastinstallasjon og utleie. Den dekker de alle kjente standardene og er laget av kvalitetsmaterialer for god lyd-demping og gjentakende montering/demontering.



Kan utvides til en TRIO

#### Produktgensloper:

##### Dimensjon og vekt:

Tolkebås: 1600mm (B) \* 1600mm (D) \* 2000mm (H)

Flyvesok: 2062mm (B) \* 785mm (D) \* 1039mm (H)

Totalvekt: 133,97 kg (bås) + 122 kg case.

Alle aspekter av basen er laget i samsvar med ISO4043-standarder.

Materiale er antistatiske, luktfrie og brannhemmende. Den interne overflaten er foret med lydabsorberende og

andre akustiske materialer. Lydisolasjonskapasitet: over 24 dB

Utadgående og hengslet dør.

Enkel å sette opp og demontere. Én person kan fullføre denne jobben på 15 minutter uten verktøy.

Utstyrt med observasjonsvinduer foran og på sidene. Glasset er av 5 mm gjennomsiktig PC som er lett,

motstandsdyktig mot skarpt lys, klart og uten riper for å sikre maksimal synlighet. I tillegg er det også

eksplosjons-sikkert. (2 hovedvindu: 600 \* 800 mm, 2 sidevindu: 625 \* 800 mm)

Rammen er laget av aluminiumslegering, noe som gjør strukturen stiv og lett.

Stor nok for at 2 talker kan jobbe samtidig uten forstyrrelser.

Ventilasjonssystemet består av 2 lydløse ventilasjonsvifter for å holde luften inne i basen ren og frisk.

Viktig at man bestemmer seg hvilken retning man ønsker døren bak ellers blir den levert som standard.

# TOLKEBOKSER FRA DAL. ENGINEERING

Importør og distributør av Dal.engineering



LYD . LYS . SCENE . BILDE  
DMG.NO 23140402

DMG LLB AS  
salg@dmg.no  
+47 23140402